

FUTABA-KIKOU

NEW

カンキョウ、リロー装置

新FC-3405シリーズ

高性能・低価格

(特徴)

- 多様な温度プロファイル性能
- 低酸素濃度特性
- 省スペース
- 従来装置よりフラックス対策改善
- 高フリキシビリティ
- 装置信頼性
- N₂流量管理性能向上



基本仕様外にも対応いたします。

基本仕様・性能

対象L/Fサイズ	幅: 20mm~70mm 長: 150mm~250mm 厚: 0.1mm~3mm
加熱ステージ	温度制御範囲: 80°C~400°C
温度制御	設定最小単位: 1°C 温度制御精度: (設定温度)X0.01 (200°C以下は、±2°C) 表面温度分布: ±5°C 表面温度: (設定温度)X0.95以上
製品表面温度	温度測定方法: 加熱ステージ中心から110mm以内、3点計測 温度分布: ±2.5%以内(200°C以下は、±5°C)
搬送タクトタイム	最小搬送時間: 5sec 最大搬送時間: 99.9sec 最小設定時間: 0.1sec
MGアンローダ	空MGストックスペース: 306mm 満杯MGストックスペース: 306mm MGエレベーション動作: 選択可

【ご連絡先】 株式会社 双葉機工 担当 森藤 e-mail: moritou-yoshiaki@futaba-kikou.com
〒305-0023 つくば市上ノ室313 TEL: 029-857-7380 FAX: 029-857-7382
URL: <http://www.futaba-kikou.com>